

# SYL BETA

---

## INFORMACION TECNICA

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

SYL BETA es una emulsión de silicones/aceites minerales que deja una película de brillo y protección en la superficie en que se aplica. Protege de manera fácil y efectiva el vinyl, plástico, hule y madera. Su fórmula exclusiva penetra en los materiales y los protege de cuarteaduras y opacamiento ocasionados por los efectos del sol. SYL BETA es un producto antiestático por lo cual repele el polvo y la mugre.

### DOSIFICACION Y USOS:

SYL BETA se aplica al 3 a 6% (30 a 60 ml/ L de agua). Rocíar SYL BETA con un atomizador sobre una microfibras y aplicar sobre la superficie de forma uniforme y dejar secar.

### PRECAUCIONES DE USO:

En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito, tomar mínimo un litro de agua y consulte a su médico.

### EMPAQUE:

Garrafrones de polietileno de 4 L.

### ALMACENAJE:

Almacenar los contenedores perfectamente cerrados en lugar seco, fresco y a la sombra.

### CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS:

APARIENCIA: Líquido blanquizco  
DENSIDAD:  $1.05 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$   
pH al 100%:  $7.90 \pm 0.50$   
CARÁCTER POLAR: No iónico  
BIODEGRADABILIDAD: Total

### REGISTROS:



AV. 22-09-00



SALUD: MINIMO  
INFLAMABILIDAD: MINIMO  
REACTIVIDAD: MINIMO  
ESPECIFICO: NEUTRO

REG. SANIT. N° PH-7118

AC-FO-27  
REV.:1

Rev: 13 Ene'16



Av. México - Japón Lotes 17 y 18 Manzana 9 Cd. Industrial  
Celaya, Gto. México  
(461) 611-5104, 611-5164, 611-7540  
info@betaprocessos.com.mx