

DESINOX FN

INFORMACION TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

DESINOX FN es una mezcla de ácidos y acondicionadores de agua, elaborado especialmente para desincrustar y remover sales minerales y óxidos depositados en líneas y equipo de proceso de acero inoxidable o superficie de vidrio.

Es un detergente ácido muy útil para desincrustado de equipo de ordeña automática, pasteurizadores, evaporadores, líneas y equipo de proceso en la industria alimenticia.

DOSIFICACIÓN Y USOS:

Todos los productos alimenticios y de empaque deberán ser retirados del área o protegidos cuidadosamente antes de utilizar DESINOX FN.

DESINOX FN se puede utilizar en solución al 1 a 5 % (10 a 50 ml / L de agua).

Para lavado interior de equipos se recircula la solución seleccionada y se incrementa la temperatura a 70°C máximo, manteniendo esta operación al menos por 15 minutos. Después de la operación de lavado, enjuague con agua potable.

PRECAUCIONES DE USO:

No mezclar con productos alcalinos. Usar guantes de hule, gafas de seguridad y mandil al manejar el producto ya que es ácido y puede causar quemaduras si la exposición es prolongada. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y aplicar crema rehidratante. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua por 15 minutos y consultar a su médico de inmediato. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito, tomar mínimo un litro de leche o agua y consulte a su médico de inmediato. Consultar la Hoja de Seguridad para mayor información.

EMPAQUE:

Garrafrones de polietileno de 4 L.

ALMACENAJE:

Almacenar a la sombra y apartado de productos alcalinos.

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS:

APARIENCIA: Líquido ámbar cristalino

DENSIDAD: $1.30 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

pH solución al 1%: 1.80 ± 0.50

BIODEGRADABILIDAD: Total

REGISTROS:



Nonfood Compounds
Program Listed **A3**
127940

AV. 22-09-00



SALUD: MODERADO
INFLAMABILIDAD: MINIMO
REACTIVIDAD: LIGERO
ESPECIFICO: ACIDO

REG. SANIT. N° PH-7120

Rev: 21 Ene'16



Av. México - Japón Lotes 17 y 18 Manzana 9 Cd. Industrial
Celaya, Gto. México
(461) 611-5104, 611-5164, 611-7540
info@betaprocessos.com.mx